

Schutz Trinnlyds matte 12 mm

EPS-T-12-2.



SHK O ZERT



PRODUKTBEKRIVELSE

Isopor plate bygget opp av Polystyrol DES sg :EPS -EN 13163-T4-L1-W1-P3-BS50-DS(N)5-SD50 CP2, med trinnlydsdemping. Platen er belagt med båndvev trykket med blått rutenett(c/c 5cm).

BRUKSOMRÅDE

Schutz trinnlydsmatte er utviklet for og ment brukt som trinnlydsdemping mellom etsjeskiller. Det må avrettes med fiberarmert avrettningsmasse i et sjikt på min 30mm over trinnlydsplatten.

EGENSKAPER

Dimensjoner:1000mm x 2400mm

Egenskaper: Dynamisk stivhet SD : 50MN/m³,varmeleiderkapasitet(-evne) 0,034W/mK, varmegjennomtrengning koefisient Ré :0,35m²K/W,Trafikklast:5,0 kPa

Byggmaterialeklasse ihht DIN 4102 B2,Trinnlyd redusering 22dB.

Inneholder ikke bromid

Brannegenskaper i henhold til EN 13 501-1:Klasse E

BRUKSANVISNING

Canes trinnlydsplater legges som trinnlydsdemping mellom etasjeskiller. En enkel og hurtig løsning med eller uten vannbåren gulvvarme.

Systemet består av trinnlydsmatter ,kantlist (5mm)og tape.

Kantlist siftes på vegg for demping av flanke transmisjon . Rull deretter ut mattem.

Alle skjøter tapes med spesial tape. Fest kantlisten til mattem med tape.

Mattene kappes enkelt med tapetkniv.

Ved bruk av vannbåren gulvvarme festes gulvvarmerørene i mattem med spesialtilpassede festekramper med egnet festekrampestokk. Gulvvarme rørene skal være av kvalitet PERT og 16 mm for å klare ett avrettingslag på 30mm.

Etter at trinnlydsmatte og kantlist er forskriftsmessig lagt, påføres min 30mm fiberarmert

avrettningsmasse. Gulvet er nå lydtett og samtidig avrettet. Konstruksjonen reduserer trinnlyden med 22db.



PRODUKTINFORMASJON

FORPAKNING

Enhet:	24m ²
Mål :	1000 mm x 2,400
Tykkelse:	12 mm

MERKNADER

Innpakningen i plast kan forbrennes eller resirkuleres som energiavfall. Må ikke brennes i private ildsteder. Kapp/Svinn leveres nærmeste miljøstasjon.