

Produktnytt



Conplan Rapid

Selvtjævnende, hurtigherdende, sementbasert sparkelmasse for gulv.



- Emballasje: 1200 kg/bulk
- Med følgende språk: **NO** **SE** **DK** **GB**
- Klar til levering fra vårt lager fra 01.07.18

PRODUKTFAKTA

Conplan Rapid er en hurtigtørkende, selvtjævnende, sparkelmasse med svært lavt utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC), Emicode EC1 R Plus. Den benyttes til innendørs sparkling i tykkelser fra 3-30 mm.

Conplan Rapid kan benyttes på underlag av betong og som underlag for gulvbelegg, tepper, keramisk flis, herdeplast- belegg og parkett.

Conplan Rapid er CE-merket og klassifisert som CT-C30-F7 i henhold til EN13813.

Bruksområde:

Conplan Rapid er kun beregnet for innendørs bruk og kan benyttes til alle typer gulv med normal til høy belastning.

Conplan Rapid skal dekket av egnet overflatebehandling så snart forholdene tillater det.

Conplan Rapid er spesielt egnet til avretting av gulv i bolig, kontor, sykehus, hoteller osv., der det kreves rask herdetid og tidlig belegging, eller i arealer der det er ekstra krav til økt fasthet i sparkelmassen.

Conplan Rapid benyttes i tykkelser fra 3 - 30 mm, og kan belegges etter 12-18 timer med tett belegg.

Egenskaper:

Conplan Rapid har grå farge og er sammensatt av spesialsement med rask avbinding, gradert silica og sand, samt tilsetningsstoffer.

Conplan Rapid har meget god flyt og høye mekaniske egenskaper.

Conplan Rapid leveres i 1200 kg big-bag eller bulk, og blandes og legges ut med pumpebil eller egnet pumpeutstyr.

Conplan Rapid er sertifisert med EMICODE EC1 R Plus, og har svært lavt utslipp av VOC.

Andre opplysninger:

Vennligst kontakt vår Produktansvarlig Espen Bothner på tlf. + 47 907 44 560 for Teknisk datablad og ytterligere informasjon.





Conplan Rapid blir tilgjengelig på vår web i løpet av august.


Product News

**Product****Packaging****New****Modification**

Conplan Rapid

Fibre- reinforced, self-levelling , cement- based, smoothing compound for floors

- Packaging: Big-bag/Bulk
- With following languages:    
- Ready for delivery from our warehouse from 01.07.18



PRODUCT FACTS

Conplan Rapid is a fast- setting, self- levelling, smoothing compound, with very low level of volatile organic compounds (VOC) Emicode EC1. **Conplan Rapid** can be used for levelling indoors in thicknesses from 3 to 30mm.

Conplan Rapid can be used on all kinds of concrete substrates with sufficient rigidity, and as a substrate for resilient, ceramic tiles, carpets and parquet.

Conplan Rapid is certified and classified as CT-C30-F7 according to EN13813.

Area of use:

Conplan Rapid is used for interior levelling, and can be used for all kinds of flooring with normal to high load.

Conplan Rapid shall be covered by suitable surface treatment as soon as conditions permits.

Conplan Rapid is developed for use in apartments, houses, hospitals, hotels e.g., where fast covering is required, or in areas with high requirements for compressive strength.

Conplan Rapid can be used in thicknesses from 3-30 mm per coat, and can be covered after 12-18 timer.

Characteristics:

Conplan Rapid is grey coloured powder consisting of special cements with rapid setting and hydration, graded silica sand and special admixtures.

Conplan Rapid has very good floating abilities, and high mechanical characteristics.

Conplan Rapid is delivered in 1200 kg big-bag or bulc and mixed with pumping trucks or automatically pump.

Conplan Rapid is certified as EMICODE EC1 R Plus, and has a very low VOC.

Other information:

Please contact our Product Manager Espen Bothner on phone. + 47 907 44 560 for Technical Data Sheet and other information.

Conplan Rapid will be available on our web during August.